



11-Schicht PA/EVOH/PA/PE Folie mit EVOH-Hochbarriere erhältlich von 50-300µ

FÜR PERFEKTE PRODUKTSICHERHEIT

Unsere PA/PE (EVOH) Hochbarriere Verbundfolien bieten eine einzigartige Kombination aus Flexibilität, Aromaschutz und Langlebigkeit. Dank ihres speziellen Designs aus Polyamid und Polyethylen überzeugen sie nicht nur durch hohe Durchstoßfestigkeit, sondern auch durch zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Austrocknung.



PRODUKTERWEITERUNG:

Unsere **allflex ER** ist bis zu 97% recyclingfähig und bietet somit eine umweltfreundliche Verpackungslösung ohne Kompromisse bei Qualität und Schutz.

ANWENDUNGSBEISPIELE:

- Aufbackbrötchen
- Convenienceprodukte wie Pizza
- Frischnudeln
- Wurstwaren
- Verpacken von Rindfleisch (Reifung)
- etc.

INDIVIDUALISIERUNG:

- Auf Anfrage Antifog
- Peelbarer Oberfläche
- Individuellem Druck
- Farboptionen

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- ✓ Optimaler Produktschutz
- ✓ Hohe Barrierewerte optimal für die Verlängerung des Mindesthaltbarkeitsdatums
- ✓ Erstklassige Verarbeitbarkeit
- ✓ Ästhetische Produktpräsentation durch erhöhte Transparenz
- ✓ Erstklassige Skinsiegeleigenschaften (Vollflächenversiegelung)
- ✓ Hohe Durchstoßfestigkeit und Tiefzieheigenschaften
- ✓ Temperaturtoleranz bis zu 100°C für 4 Stunden

HABEN SIE FRAGEN ZU UNSEREN FOLIEN?

Wir beraten Sie gerne:

☎ +49 (0)831 960 282-0

✉ info@allvac.de

WEITERE
INFOS
UNTER:



www.allvac.de

allflex E + allflex ER

HOCHBARRIERE FOLIE

FOLIENAUFBAU PA/EVOH/PA/PE – 50-300µ

STANDARD PRODUKTPORTFOLIO

allflex E	PA Anteil µ	PE Anteil µ	EVOH Anteil µ
allflex E 50	13	34	3
allflex E 60	15	42	3
allflex E 70	20	47	3
allflex E 80	20	57	3
allflex E 90	20	67	3
allflex E 100	29	67	3
allflex E 110	32	14	4
allflex E 120	35	81	4
allflex E 135	39	92	4
allflex E 150	44	99	7
allflex E 175	51	117	7
allflex E 200	58	135	7
allflex E 225	65	152	8
allflex E 250	73	169	8
allflex E 275	80	185	10
allflex E 300	87	203	10



Zertifikate und Auszeichnungen



Wir sind **koscher**
und **halal-zertifiziert**

allvac Folien GmbH

Dieselstraße 7
87448 Waltenhofen

T +49 (0)831 960 282-0
info@allvac.de